

高畫質混合式數位錄放影機

特色:

支援 H.264/265 固定及可變影像串流

具 HDD 容量計算功能

HDMI / VGA / CVBS 同步影像輸出

中文 OSD 選單

遠端瀏覽器具操控主機/監看及監聽功能，與主機端 UI 介面相同

支援內建中文字元 20 字輸入其他可英文或數字組合

多工處理:錄影/監看回放/備份/操作控制/遠端瀏覽控制

內置 4 組硬碟，每組硬碟可安裝 10T 容量及 2 組 USB2.0

總張數可達 720 張

類比: 支援 16 路 8MP AHD/TVI/CVBS 攝影機

IP: 支援最多 8 路 8 百萬畫素 IP 攝影機

具 NTP 時間校時功能

支援 ONVIF 2.0 網路攝影機



規格:

型號	FHVR-760
系統	
主處理器	嵌入式處理器
作業系統	嵌入式 LINUX 作業系統
影像	
HD 影像輸入	類比: 支援 16 路 8MP AHD/TVI/CVBS 攝影機/ IP: 支援最多 8 路 8 百萬畫素 IP 攝影機
Looping 輸出	16 路/BNC
聲音	
聲音輸入	16 路
聲音輸出	1 路
螢幕顯示	
影像輸出	HDMI/VGA: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080(1080P), 2560x1440(2K) 3840x2160(4K)
畫面解析度	1920x1080、1280x1024、1280x720、1024x768
即時畫面	1、4、9、16 路
數位放大	支援最多 8 倍數位放大
錄影	

錄影	H.264/265
錄影解析度	4K模式: 類比: 8MP: 15fps/CH; 5MP: 20fps/CH; 4MP/3MP/1080P/720P/960H: 30fps/CH IP:8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P 5MP模式: 類比: 5MP: 20fps/CH; 4MP/3MP/1080P/720P/960H: 30fps/CH
錄影模式	手動、排程(基本(連續錄影)、動態偵測)
錄影間隔	可預先錄製 1~60 秒
動態偵測與警報	
觸發錄影	警報、Email、蜂鳴器與螢幕提示
影像偵測	動態偵測
警報輸入	16 路(可連結各類型警報輸入)
警報輸出	1 路
重播與備份	
回放支援	16 路
搜尋模式	時間、日期、警報、動態偵測、精確搜尋(精確至秒)與區塊變動智慧搜尋
重播功能	播放、暫停、停止、倒轉、快轉
備份模式	USB 裝置、網路
網路	
乙太網路	RJ-45(10/100Mbps)
網路功能	TCP/IP, HTTP, DDNS,DHCP,PPPOE, SNMP, NTP,
智慧型手機 APP	具警報發送推播功能
儲存裝置	
內部及外部硬碟	最多可支援四組 SATA HDD 最多可支援 40TB,支援 E-SATA 外接式 hdd 櫃
輔助介面	
USB	2 組 USB 2.0
PTZ	具可管理帳號密碼之 PTZ 連結功能並支援多種廠牌
硬體環境	
供電模式	DC12V
作業溫度	-10~+55°C

盟帝電科股份有限公司
TEL : +886-2-3765-3787
FAX : +886-2-3765-3707
網址: <http://www.multitek.com.tw>

地址：10570台北市松山區
南京東路五段145-1號5樓
Address : 5F., No.145-1, Sec. 5, Nanjing E. Rd.,
Songshan Dist., Taipei City 10570, Taiwan
(R.O.C.)