

# MKMP23IR

## 防爆鋁合金防護罩

- 符合國際防爆標準等級 Exd II B azardous
- 符合國際防爆標準等級 Groups C and Class II
- 符合國際防爆環境爆發等級 EExd II C T4
- 不鏽鋼氮氣充氣口及壓力表(選配)
- 適用於兵工廠、化學工廠、煉油廠、高腐蝕環境、鹽蝕環境



### 產品規格

型號	MKMP23IR
材質	鋁合金
外觀塗裝	抗腐蝕陽級處理
防水環境標準	符合國際標準 CNS3376-0/IP68
本體密閉標準	符合國際標準 CNS3376-1 ; ICE60079-1
氮氣充填口	不鏽鋼材質 (選配)
遮陽蓋	不銹鋼抗腐蝕材質 (SUS 316)
視窗	高密度強化玻璃 5mm
總圖像	1/3" COLOR CCD/1020 (H) x 508 (V) 含以上
彩色水平解析度	680 條 (含)以上
電子快門	自動 1/60 to 1/100000 sec,手動調整快門可達 100 段以上
雜訊比	70db (含)以上
最低照度	0.001 LUX (含以下)/ F1.2
OSD	RS485 遠端控制(OSD 選項功能),支援至少一組 DI/DO 功能
濾光鏡片	內建機械式 IR 濾光鏡片 (選配 IR-CUT)
數位寬動態	具備寬動態 ON / OFF
自動增益	0~200 階可調,256 倍感度提升
位移偵測	200 區以上位移偵測,256 倍數位放大功能
鏡頭	5-50mm 自動光圈鏡頭
紅外線投射距離	可達 80 米
LED 數量	高功率紅外線 LED20 顆
本體尺寸	308mm(長)*127mm(寬)*125mm(高)
本體種量	7 公斤

規格如有變動,速不另行通知



E-mail : [service@multitek.com.tw](mailto:service@multitek.com.tw) Web : [www.multitek.com.tw](http://www.multitek.com.tw)