

MKMP26IR

防爆不鏽鋼防護罩

- 符合國際防爆標準等級 IEC60079-0.2011
- 符合國際防爆標準等級 Exd II B T6
- 後蓋出線口與支架，可依需求客製化
- 不鏽鋼氮氣充氣口**(選配)**
- 適用於兵工廠、化學工廠、煉油廠、高腐蝕環境、鹽蝕環境



產品規格

型號	MKMP26IR
材質	不銹鋼抗腐蝕材質 (SUS 304/AIS 316)
外觀塗裝	拋光/烤漆/電解電鍍
防水環境標準	符合國際標準 CNS3376-0/IP68
本體密閉標準	符合國際防水標準
氮氣充填口	可選配
氣壓錶	日本 CKD (選配)
遮陽蓋	不銹鋼抗腐蝕材質 (SUS 304/AIS 316)
外部接口	不銹鋼標準四分接口
外部螺絲孔位	不銹鋼螺絲
IR 投射距離	20 顆高亮度紅外燈/可照射距離 50 米/ (選配功能)
視窗	高密度強化玻璃 10mm
使用環境	適用於高溫、化學、腐蝕性、煉油或鹽份較高之環境
本體尺寸	320mm(長)*133mm(寬)*133mm(高)
不銹鋼腳架	MK-O333 (選配)
不銹鋼腳架尺寸	310mm(長)*120mm(寬)*90mm(高)

規格如有變動,速不另行通知