

MKPTZ316/304

不鏽鋼旋轉雲台及防護罩

- 符合國際防爆標準等級 CNS3376-0、CNS3376-1
- 符合國際防爆標準等級 Exd II B T6
- 後蓋出線口與支架，可依需求客製化
- 不鏽鋼氮氣充氣口(選配)
- 適用於兵工廠、化學工廠、煉油廠、高腐蝕環境、鹽蝕環境



產品規格

型號	MKPTZ316	MKPTZ304
材質	不銹鋼抗腐蝕材質 /AIS 316	不銹鋼抗腐蝕材質 SUS 304
外觀塗裝	金屬本色	金屬本色
防水環境標準	IP66	IP68
本體密閉標準	國際標準	國際標準
氮氣充填口	無	選配
氣壓錶	無	選配
遮陽蓋	無	不銹鋼抗腐蝕材質 SUS 304
外部接口	1/2"不鏽鋼接口	依客戶要求製作 (1/2" OR 3/4")
外部螺絲孔位	不銹鋼材質 SUS 304	不銹鋼材質 SUS 304
IR 投射距離	無	50 米/20 顆高亮度 LED/選配
視窗	無	10mm 強化玻璃
操作溫度	- 45°C ~60°C	- 10°C ~40°C
水平移動角度	360° /連續/秒 11°	無
垂直移動角度	180° /連續/秒 11°	無
電源需求	24VAC 50/50Hz OR 24Vdc(±10%)	依攝影機需求
控制介面	RS485	無
通訊協定	Pelco-D Pelco-P	無
本體尺寸	324*400*365mm	320 *133 *133 mm

規格如有變動,速不另行通知



E-mail : service@multitek.com.tw

Web : www.multitek.com.tw