

VS-0402D

H.264 / SD / ONVIF / PoE

Video Server 4CH D1



- 高畫質 H.264 / M-JPEG
- 每組輸出雙串流，實際監視影像與高畫質錄影
- 可設定，排程錄影、事件錄影
- 支援直接 SD Card 與外接 USB 硬碟，循環錄影
- 支援 SD 高畫質
- 支援音訊 2 輸出、2 輸入
- 支援 4 組 DIDO，4 輸入、4 輸出
- 小型設計，易於安裝
- 支援 DC12V / PoE
- 支援 ONVIF 2.0 協定

規格：

影像壓縮	H.264(ISO/IEC14496-10) / M-JPEG
張數 704x480	NTSC：每路 30fps/sec PAL：每路 25fps/sec
解析度	704 x 480 / 352 x 240 / 176 x 144
每秒流量	128k ~ 8M
影像調整	亮度·對比·飽和·色調 解析度·速率·GOP 值



E-mail : service@multitek.com.tw

Web : www.multitek.com.tw

VS-0402D

H.264 / SD / ONVIF / PoE

Video Server 4CH D1

壓縮	G.711 / G.726 / MP2
輸入 · 輸出	2 組輸入 · 2 組輸出
接頭尺寸	3.5mm

事件觸發	排程 · I/O 輸入 · 位移偵測 · 聲音偵測 · 網路連線中斷
事件管理	伺服器：儲存影像 (AVI 檔) 網路：EMAIL 寄出圖片 · FTP 上傳圖片 伺服器：I/O 輸出外部裝置 · 錄音檔播放
韌體更新	搜尋軟體工具 · 遠端網頁更新
儲存	SD Card (支援 32G) USB 外接硬碟 · SSD (1T)

網路協定	UDP, TCP, RTP, RTCP, RTSP, HTTP, FTP, DHCP, IGMP, ICMP, ARP, SMTP, Bonjour, SNMP, UPnP, QoS, NTP, DNS, DDNS, PPPoE
網路介面	STP,10/100 Base-T RJ45

聲音輸入 / 輸出	2 組 3.5mm / 2 組 3.5mm
DIDO	端子排
網路	RJ45
USB	標準 USB 1 組
SD Card	標準 SD Card

電源供給	DC 12V±10%
PoE 網路供電	IEEE 802.3af Standard
溫度	-10°C ~ 50°C (-14°F ~ 122°F)
濕度	20% ~ 85%RH
尺寸	150mm x 120mm x 50mm
重量	425g



E-mail : service@multitek.com.tw

Web : www.multitek.com.tw