

# MHSE-8A8P

16CH / 1080p 30fps / G-Sensor / EN50155

## IP Mobile Network Video Recording

### H.264 Hybrid 車載專用NVR



#### 特色

- 12 路車用數位錄放影機每個頻道有獨立音訊功能
  - 錄影張數: 類比攝影機: 30 fps/ch @ D1 解析度; 網路攝影機: 最大 30 fps/ch @ 1080p (根據網路攝影機規格而定)
  - 支援類比和網路攝影機, 不同的類型組合:
    - 12 支類比攝影機 + 4 支網路攝影機
    - 8 支類比攝影機 + 8 支網路攝影機
    - 8 支網路攝影機
  - 擁有 H.264 影像壓縮模式給予更好的傳輸和高效能的儲存
  - 支援最高容量硬碟 3TB\*
  - 支援 3G USB 接收器\*\*
  - 整合 PowerVideo Plus® (EverFocus' CMS 軟體)
  - 多重串流介面
  - 含兩個 1Gb 的乙太網路
  - 內建三維 G-Sensor 功能
  - 內部溫度控制
  - 耐衝擊和振動與音頻、視訊、報警及斷電插座連接器
  - 支援 GPS 功能\*\*\*
  - Linux-based 系統
  - 檔案可儲存至 USB 裝置
  - 錄影回放功能
- \* 測試過 WD® AV-GP WD30EURS

NEW



#### Specifications

類型	12 Analog + 4 IP	8 Analog + 8 IP	8 IP
類比攝影機輸入	0-12	0-8	0
網路攝影機輸入	0-4	0-8	0-8
<b>系統</b>			
作業系統	Linux		
RAM 記憶體	2GB		
重力感測器	內建三維 G-Sensor 功能		
系統控制	紅外線遙控器 / 滑鼠 / Web 用戶界面		
警報	可自動重新啟動數位錄放影機		
<b>影像</b>			
影像壓縮	H.264, M-JPEG		
影像解析度	NTSC / PAL (自動檢測功能)		
影像輸入	16 路		
影像輸出	4 (1 RCA 輸出位於前面板; 2 BNC 接頭位於後背板; 1 VGA 接頭)		
影像顯示	4 / 9 / 16 分割畫面, 全屏, 排序		
影像張數	NTSC	30 fps/ch 解析度為 704 x 480	
	PAL	25 fps/ch 解析度為 704 x 576	
	IP	30 fps @ 1080p / CH (依據不同網路攝影機而定)	
影像解析度	NTSC	704 x 480 / 704 x 240 / 352 x 240	
	PAL	704 x 576 / 704 x 288 / 352 x 288	
	IP	1920 x 1080 / 1280 x 720	
<b>音訊</b>			
音訊輸入	12		
音訊輸出	1 (RCA)		
<b>錄影</b>			
錄影張數	NTSC	30 fps/ch 解析度為 704 x 480 (高達: 360 fps)	
	PAL	25 fps/ch 解析度為 704 x 576 (高達: 300 fps)	
	IP	30 fps @ 1080p / CH (高達: 240 fps)	
錄影模式	連續錄影 / 事件錄影 / 連續+事件錄影		
錄影品質	可調整 (每台攝影機中的每個錄影模式都有 5 種等級可調整)		
<b>選購儲存 / 裝置</b>			
3.5" 硬碟	支援最高容量硬碟 3TB		
USB 硬碟	2 個外接式 USB 硬碟 (僅儲存影像資料)		
GPS	外接式 GPS 裝置對超速和超出區域範圍會發出警報		
<b>網路</b>			
乙太網路	1Gb x 2		
車用	3G*		
通訊協定	TCP / IP, DHCP, DDNS, SMTP, SSL, PPO3, HTTP, NTP		
<b>介面</b>			
影像輸入	BNC (12 影像輸入)		
影像輸出	前面板: RCA x 1		
音訊輸入	RCA (12 音訊輸入)		
音訊輸出	RCA x 1		
警報輸入 / 輸出	12 輸入, 2 輸出		
USB 2.0	2		
GPS	接線端子		
I/O	RS-485, RS-232		
乙太網路	RJ-45 x 2, 1Gb 乙太網路		
電源	電源供應車用數位影像錄放影機和連接的攝影機		
<b>一般</b>			
電源輸入	10 - 35 VDC, 7.5A ~ 2A		
電源輸出	12 VDC, 3.6A (每台攝影機 300mA)		
加熱器	內建 2 個加熱器 (加熱器開啟於: 0°C 以下 / 加熱器關閉於: 7°C 以上)		
工作環境	-40°C ~ 55°C / -40°F ~ 131°F		
尺寸 (W x D x H)	210 x 260 x 70 mm / 8.27 x 10.22 x 2.76		
重量	3.65 kgs / 8.05 lbs (含安裝支架)		
<b>控管</b>			
認證	CE, FCC, EN50155, 符合 RoHS 標準		



E-mail : [service@multitek.com.tw](mailto:service@multitek.com.tw)

Web : [www.multitek.com.tw](http://www.multitek.com.tw)