

MAML960

960H / OSD / 38 x 38mm

Sony Effio-E Enhanced 960H

2D 動態降噪功能

多國語言 OSD 選單設定

強光抑制(HLC)、ATR 數位寬動態

馬賽克隱私遮罩、位移偵測功能

色滾動抑制功能、手動設定快門速度

畫質調整：亮度/對比/銳利度/色調/增益



型號		MAML510	MAML760	MAML960
電視系統		NTSC / PAL		
攝像元件		1/3" Sony 510H CCD	1/3" Sony 760H CCD	1/3" Sony 960H CCD
有效圖素	NTSC	537 (H) x 505(V)	537 (H) x 494(V)	1020 (H) x 508(V)
	PAL	537 (H) x 597(V)	537 (H) x 585(V)	1020 (H) x 596(V)
數位訊號處理器		Effio-E 4140		
同步系統		內同步		
最低照度		0.01Lux (F1.2 , AGC ON)		
解析度		450 條	540 條	700 條
白平衡		1800°K~10500°K ATW / 單按 / 用戶1 / 用戶2 / 抑制色滾 / 手動 / 單按鎖定		
背光補償		背光補償 / 強光抑制(HLC) / 關		
電子快門	自動	1/60(1/50) ~ 1/100,000 sec		
	手動	1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000 sec		
增益控制		4 段: 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00		
Gamma 特性		0.45		
數位日夜模式		自動 / 彩色 / 黑白		
數位降噪 (2DNR)		Y/C / C / Y / 關		
選單語言		英文 / 日文 / 德文 / 法文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 西班牙文 / 中文簡體		
圖像調整		鏡像 (ON / OFF) / 亮度 / 對比 / 銳利度 / 色調 / 增益		
數位寬動態		開 (亮度--3段 ; 對比--5 段) / 關		
隱私遮罩		開 (8個區域可編輯/8種色彩/馬賽克遮擋) / 關		
位移偵測		開 (24*16感應區塊, 偵測區域--4區域) / 關		
信號雜訊比		52dB 以上		
攝影機名稱		52 字元, 顯示位置可移動		
影像輸出		複合式信號輸出, 1 Vp-p at 75 ohm		
聲音輸出		2 Vp-p, 50 Ohms		
工作溫度		-10°C ~ +45°C		
電源供應 / 消耗電流		DC12V / 100mA		
尺寸		38mm x 38mm		
功能選配		OSD線控 / OSD按鍵 / 自動光圈 / 聲音		

所有產品規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知