

# MAML960M

960H / OSD / 32 x 32mm

Sony Effio-E Enhanced 960H

2D 動態降噪功能

多國語言 OSD 選單設定

強光抑制(HLC)、ATR 數位寬動態

馬賽克隱私遮罩、位移偵測功能

色滾動抑制功能、手動設定快門速度

畫質調整：亮度/對比/銳利度/色調/增益



型號	MAML510M	MAML760M	MAML960M	
電視系統	NTSC / PAL			
攝像元件	1/3" Sony 510H CCD	1/3" Sony 760H CCD	1/3" Sony 960H CCD	
有效圖素	NTSC	537 (H) x 505(V)	537 (H) x 494(V)	1020 (H) x 508(V)
	PAL	537 (H) x 597(V)	537 (H) x 585(V)	1020 (H) x 596(V)
數位訊號處理器	Effio-E 4140			
同步系統	內同步			
最低照度	0.01Lux (F1.2, AGC ON)			
解析度	450 條	540 條	700 條	
白平衡	1800°K~10500°K			
背光補償	背光補償 / 高亮度補償(HLC) / 關			
電子快門	自動	1/60(1/50) ~ 1/100,000 sec		
	手動	1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000 sec		
增益控制	4 段: 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00			
Gamma 特性	0.45			
數位日夜模式	自動 / 彩色 / 黑白			
數位降噪 (2DNR)	Y/C / C / Y / 關			
選單語言	英文 / 日文 / 德文 / 法文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 西班牙文 / 中文簡體			
圖像調整	鏡像(ON / OFF) / 亮度 / 對比 / 銳利度 / 色調 / 增益			
數位寬動態	開(亮度--3段; 對比--5 段) / 關			
隱私遮罩	開 (8個區域可編輯/8種色彩/馬賽克遮擋) / 關			
位移偵測	開 (24*16感應區塊, 偵測區域--4區域) / 關			
信號雜訊比	52dB 以上			
攝影機名稱	52 字元, 顯示位置可移動			
影像輸出	複合式信號輸出, 1 Vp-p at 75 ohm			
工作溫度	-10°C ~ +45°C			
電源供應 / 消耗	DC12V / 100mA			
尺寸	32mm x 32mm			
功能選配	OSD線控 / OSD按鍵 / 自動光圈			

所有產品規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知



E-mail : [service@multitek.com.tw](mailto:service@multitek.com.tw)

Web : [www.multitek.com.tw](http://www.multitek.com.tw)